

居住樓宇的防鼠措施

要避免老鼠滋擾，住宅處所的管理公司必須勤加清洗樓宇及四周，保持清潔，並應：

- 定期巡查花槽和路面，視察有否出現鼠患；
- 緊接建築物四周的地方應盡可能以混凝土或小卵石鋪砌，以作緩衝區；
- 定期修剪四周的草木、雜草叢生的地方和花槽內的植物修剪植物，以便及早發現鼠患；
- 避免堆積雜物；
- 每天最少清倒垃圾一次；
- 將垃圾袋綁好，然後放在有蓋的垃圾收集桶內；
- 每天把用過的垃圾桶清洗乾淨；
- 定期清理或沖洗排水渠、排水溝、污水渠及化糞池；
- 立即清理在公用地方的垃圾和雜物。

此外，管理公司亦應採取以下防鼠措施：

1. 在排水管口裝設間隙少於6毫米的鐵格柵或塞進有棘的鐵絲網球；如發現有任何破損，應立即更換。
2. 裝設水管、電線或分體式冷氣機後，在牆壁、地板及天台等地方留下的罅隙，必須用鐵片或水泥填封。
3. 如行人路或牆壁有損壞，必須用水泥修補。
4. 門的底部（包括門框）應裝上至少有30厘米高的金屬踢板。門腳與地面之間的空隙應少於6毫米。
5. 通風口、排氣口及百葉窗應安裝鐵絲網，其網眼不可超過6毫米。
6. 外牆上的水管應安裝防鼠擋。
7. 在每層樓放置有蓋的垃圾收集桶，收集住客的垃圾。
8. 如發現鼠患，應聘請滅蟲公司滅鼠；切勿自行捕捉老鼠，以免感染鼠傳疾病。